

Návrh hydroizolácie spodnej stavby

Hydrofyzikálne zaťaženie	Penetračný náter	Hydroizolačný SBS modifikovaný asfaltovaný pás
Zemná vlhkosť Variant EXTRA	Siplast Primer Speed SBS	1 x FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS
Zemná vlhkosť Variant ŠTANDARD	Siplast Primer Speed SBS	1 x ICOPAL P BASE 35ww Speed Profile SBS Alternatíva: 1 x ELASTOBIT GG40 Speed Profile SBS
Stekajúca voda Variant EXTRA	Siplast Primer Speed SBS	1 x ELASTOBIT GG40 Speed Profile SBS + 1 x FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS
Stekajúca voda Variant ŠTANDARD	Siplast Primer Speed SBS	1 x ELASTOBIT GG40 Speed Profile SBS + 1 x ELASTOBIT PV40 Speed Profile SBS
Tlaková voda Variant EXTRA	Siplast Primer Speed SBS	1 x POLBIT BASE 5.0 Speed Profile SBS + 1 x FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS
Tlaková voda Variant ŠTANDARD	Siplast Primer Speed SBS	1 x ELASTOBIT GG40 Speed Profile SBS + 1 x FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS



Návrh hydroizolácie spodnej stavby

e.mail: techservis@icopal.com

www.zaklady.icopal.sk

e.mail: techservis@icopal.com